

Tulppa® är en våtrumsskiva tillverkad av Finnfoam Oy som fungerar både som byggskiva och vattenisolering. Plattläggning kan göras direkt på Tulppa-skivan.

Material:

Skivans kärna är Finnfoam XPS-isolering (extruderad polystyren). Kärnan är på bägge sidorna belagd med specialcementputs och förstärkt med ett nät av glasfiber.

Färg:

Kärna: Blekgul

Ytbeläggning: Röd



Tekniska data

DIMENSIONER	Bredd (mm)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Spont
<i>Tulppa 12,5 mm</i>	600	2600	12,5	Raka kanter
<i>Tulppa 20 mm</i>	600	2600	20	Halvspont
<i>Tulppa 30 mm</i>	600	2600	30	Halvspont
<i>Tulppa 50 mm</i>	600	2600	50	Halvspont
<i>Tulppa 80 mm</i>	600	2600	80	Halvspont
TEKNISKA EGENSKAPER	Värde	Enhet	Enligt EN 13950	Standard
Värmeledningsförmåga, λ Declared				EN 12667 EN 12939
<i>12,5 mm – 30 mm tjocka skivor</i>	0,033	W/(m K)		
<i>50 mm tjocka skivor</i>	0,035	W/(m K)		
<i>80 mm tjocka skivor</i>	0,037	W/(m K)		
Tryckhållfasthet, kortvarig (kärna av Finnfoam)	250	kPa	CS(10/Y)i	EN 826
Kapillaritet	0			
Vattenånggenomsläpplighet				EN 12086
<i>Finnfoam-kärna</i>	$\leq 1,5 \times 10^{-12}$	Kg/(msPa)		
<i>Plattsömmar utan limmassa</i>	$\leq 6 \times 10^{-9}$	Kg/(msPa)		
Vattenabsorption (Finnfoam) i långvarig nedsänkning	$\leq 0,7$	kPa		EN 1607
Brandklass	NPD			
Värmebeständighet (drifttemperatur)	-50 ... + 75	°C		
Värmeutvidgningskoefficient	0.07			
Inneluftsklassificering	M1			

*) Närmare uppgifter finns i prestandadeklarationen (DoP, Declaration of Performance)

Förpackning och lagring:

Tulppa-skivorna levereras på en med ett vattentätt skyddsöverdrag försedd lastpall eller särförpackade i paket. Tulppa-skivorna ska oberoende av skivans tjocklek alltid lagras på jämnt underlag. Dessutom ska skivorna och andra tillbehör lagras torrt och skyddade mot solljus, smuts, eld och lösningsmedel. Smuts inverkar negativt på brukets och vattenisoleringens vidhäftning, och därför ska skivorna alltid vara täckta med ett skydd eller med skyddsplattan som medföljer pallen.

Återvinning:

Då skivan Tulppa har gjort sitt, sorteras produkten som blandavfall. Förpackningsplasten kan lämnas till plastinsamling.

Det finns en RTS EPD -miljödeklaration (Environmental Product Declaration) för produkten.

Standarder och certifieringar:

- ETAG 022-3
- CE-märkning
- ISO 9001:2015 kvalitetsledningssystem
- ISO 14001:2015 miljöledningssystem
- Den bästa utsläppsklassningen för byggmaterial M1 beviljad av Bygginformationsstiftelsen (RTS)

Tillverkare:

Finnfoam Oy
Satamakatu 5, 24100 Salo

Uppdaterad: 6.6.2019

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
ISO 14001:2015

COMPANY WITH
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
ISO 9001:2015